TAMBURATI
*a quality company*

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

| | |
|---|---|
| **ENTE CERTIFICATORE** | **dato che sarà inserito al momento della consegna** |
| **NR. CERTIFICATO** | **dato che sarà inserito al momento della consegna** |
| **TIPO PRODOTTO** | **MDF IGNIFUGO** |
| **RIFERIMENTO LOTTO** | **dato che sarà inserito al momento della consegna** |
| **IMPIEGO PRODOTTO** | **UTILIZZO INTERNO COME COMPONENTE NON STRUTTURALE IN AMBIENTE SECCO** |

| PROPRIETA' | METODO DI PROVA | VALORI | |
|---|---|---|---|
| DENSITA' | EN 323 | 890/880 | kg/m3 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE | EN 319 | 0,65 | N/mm2 |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE | EN 310 | 23 | N/mm2 |
| MODULO DI ELASTICITA' | EN 310 | 2700 | N/mm2 |
| RIGONFIAMENTO 24H | EN 317 | 35 | % |
| STABILITA' DIMENSIONALE LUNGHEZZA | EN 318 | 0,5 | % |
| STABILITA' DIMENSIONALE LARGHEZZA | EN 318 | 0,5 | % |
| STABILITA' DIMENSIONALE SPESSORE | EN 318 | 7,0 | % |
| TRAZIONE SUPERFICIALE | EN 311 | 1,2 | N/mm2 |
| ASSORBIMENTO SUPERFICIALE | EN 382-1 | > 150 | mm |
| UMIDITA' | EN 322 | 7 +/-3 | % |
| CONTENUTO FORMALDEIDE | EN ISO 12460-5 | < 8 | mg/100g |
| **REAZIONE AL FUOCO NORMATIVA EUROPEA** | **EN 13501-1** | **B-s2, d0** | **EUROCLASS** |
| **REAZIONE AL FUOCO NORMATIVA Tedesca** | **DIN 4102-1** | **B1** | **German** |
| **REAZIONE AL FUOCO NORAMTIVA Francese** | **NF P92-507** | **M1** | **French** |
| **REAZIONE AL FUOCO NORMATIVA Inglese** | **BS 476/6 - BS 476/7** | **Class 0** | **English** |
| **CLASSE EMISSIONE FORMALDEIDE** | **EN 120 - (EN 622-1:2003)** | **E1** | |

**La prestazione del prodotto è in accordo alle specifihe dichiarate sopra**


**S&M TAMBURATI SRL**
**Via Somalia, 14**
41122 Modena (MO)
C.F./P.I. 03800440368